








МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА м <sup>3</sup> /час	РАЗМЕР БЛОКА мм	ВЕС кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО					
<b>BALLU Комплекты канальные</b>							
• Технологии адаптации к российским условиям Siber Cool • Надежный обогрев при минус 15°C • Статическое давление до 160Па • Подмес свежего воздуха.							
	BDA-18HN1	5.3	5.9	75 Па	890x290x785	38	65 100
	BDA-24HN1	7.0	8.1	75 Па	890x290x785	45	85 100
	BDA-36HN1	10.6	11.7	80 Па	890x290x786	56	115 500
	BDA-48HN1	14.1	15.5	130 Па	1250x290x785	86	139 700
	BDA-60HN1	17.6	18.6	160 Па	1250x290x785	97	152 300

<b>BALLU Серия Super Free Match - Внутренние блоки канального типа</b>							
• Ультратонкий 190 мм • Ультратихий 25 dB(A) • Возможность изменения статического напора							
   	BDI-FM/in-09HN1/EU	2.60	3.00	10/30 Па	700(+70)x190x600	20	28 400
	BDI-FM/in-12HN1/EU	3.20	3.70	10/30 Па	700(+70)x190x600	20	30 900
	BDI-FM/in-18HN1/EU	5.00	5.50	10/30 Па	700(+70)x190x600	21	33 100

<b>BALLU Серия Super Free Match - Внешние блоки / A++ European Energy Efficiency edition</b>							
• Японский компрессор • До 5 внутренних блоков • Увеличенная длина трассы до 60м • ЭРВ для каждого внутреннего блока							
   	B2OI-FM/out-16HN1/EU	4,6 (1,4~5,2)	5,3 (1,35~6,4)	2400	800x560x260	36.5	74 000
	B2OI-FM/out-20HN1/EU	5,8 (1,6~6,4)	6,4 (1,5~7,0)	3000	980x640x350	46.5	87 600
	B3OI-FM/out-24HN1/EU	7,0 (2,4~8,0)	8,4 (2,1~9,2)	4500	980x640x350	66	110 300
	B4OI-FM/out-28HN1/EU	8,2 (2,9~9,0)	9,0 (2,5~10,0)	4500	950x840x340	67	126 000
	B4OI-FM/out-36HN1/EU	10,0 (3,0~11,0)	11,0 (3,0~12,0)	4800	950x840x340	67	154 400
	B5OI-FM/out-42HN1/EU	12,5 (3,8~13,5)	14,5 (3,8~15,0)	5500	950x1050x340	82	194 300
	Блок распределитель B5B-FM1/EU для BALLU B5OI-FM/out-42HN1					400x265x160	7,4

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА	
	ХОЛОД	ТЕПЛО					
<b>ZANUSSI Полупромышленные сплит-системы канального типа FORTE INTEGRO</b>							
Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C)/ Защита от скачков напряжения 195~250 В / Длина трассы до 50 м							
	ZACD-18 H/ICE/FI/N1	1.5	1.6	920x635x210	770x555x300	24,0/36,5	65 100
	ZACD-24 H/ICE/FI/N1	2.1	2.2	920x635x270	845x702x363	26,5/52,7	85 100
	ZACD-36 H/ICE/FI/N1	3.1	3.4	1140x775x270	946x810x410	36,0/77,1	115 500
	ZACD-48 H/ICE/FI/N1	4.1	4.7	1200x865x300	900x1170x350	44,5/93,2	139 700
	ZACD-60 H/ICE/FI/N1	4.7	5.2	1200x865x300	900x1170x350	47,0/97,0	152 300

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>ELECTROLUX Сплит-системы Канального типа Unitary Pro 2</b>						
•Класс энергоэффективности (A) •Приток свежего воздуха •Длина трасс до 50м •Функция I FEEL •Комплекс самодиагностики •Проводной пульт управления •Компактные размеры •Низкий уровень шума •Удобный монтаж и обслуживание •Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации •Зимний комплект в стандартной комплектации						
 	EACD-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5.5	900x190x447 800x550x260	19 / 37	69 400
	EACD-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7.4	7.9	900x270x720 900x640x300	32 / 54	92 600
	EACD-36H/UP2/N3 + EACO-36H/UP2/N3_LAK	10.2	11.3	1295x350x800 950x840x340	54 / 68	123 100
	EACD-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	15	1295x350x800 950x1050x340	54 / 96	147 400
	EACD-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	17.5	1295x350x800 950x1386x340	54 / 106	160 000