

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА м <sup>3</sup> /час	РАЗМЕР БЛОКА мм	ВЕС кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО					
<b>BALLU</b> Дополнительный ТЭН обогрев 3000 W • фазовый монитор 380В • мощный воздушный поток 2000 м <sup>3</sup> /ч							
	BFL-24H N1_16Y	7.00	7,2 (+3,0 ТЭН)	1050	1780×500×300	35/48	90 000
	BFL-48H N1_16Y	14.00	14,0 (+3,0 ТЭН)	2100	1910×560×360	55/105	165 000
	BFL-60H N1_16Y	17.00	17,2 (+3,0 ТЭН)	2100	1910×560×360	55/118	186 000

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ	
	ХОЛОД	ТЕПЛО					
<b>ZANUSSI</b> Встроенные ТЭН'ы 2500 - 3600 Вт / 3D-распределение потока воздуха / Мощный воздушный поток до 2000 м <sup>3</sup> /час							
	ZACF-24 H/N1	7.2	8,1 (+2,5 ТЭН)	500x1760x280	900x640x300	37,0/51,0	89 400
	ZACF-48 H/N1	14.0	15,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	950x1050x340	55,0/96,0	162 900
	ZACF-60 H/N1	16.0	17,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	950x1386x340	55,0/106,0	183 900

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>ELECTROLUX</b> •Длина трасс до 50м •Перепад высот до 30м •Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи •Дополнительный ТЭН обогрев, мощностью до 3,7 кВт •Стабильная работа от -7 до +43						
	EACF-24G/N3_16Y	7.2	8	500x315x1700 / 845x320x700	38,6/50	93 700
	EACF-48G/N3_16Y (380)	14	15.2	550x418x1824 / 900x350x1170	55,8/97	163 200
	EACF-60G/N3_16Y (380)	17	18.2	600x455x1934 / 900x350x1170	68,5/97	194 700