



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА м <sup>3</sup> /час	РАЗМЕР БЛОКА мм	ВЕС кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО					
<b>BALLU Комплекты напольно-потолочные</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Интенсивный режим работы «Turbo» • Таймер на включение и отключение 24 ч</li> <li>• Фазовый монитор • Автоматический режим работы • Бесшумная работа • Длина трассы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU</li> <li>• ИК-пульт в комплекте • Проводной пульт (опция)</li> </ul>							
	<b>BDWC-1 Пульт управления проводной</b>						<b>6 300</b>
	BLC_CF-18H N1 + N1_18Y	5.30	5.80	850	929x660x205	25	<b>60 900</b>
	BLC_CF-24H N1 + N1_18Y	7.20	8.08	1200	929x660x205	32	<b>78 800</b>
	BLC_CF-36H N1 + N1_18Y	10.60	11.70	1500	1280x660x205	33	<b>109 200</b>
	BLC_CF-48H N1 + N1_18Y	14.00	15.50	1800	1631x660x205	44	<b>127 100</b>
	BLC_CF-60H N1 + N1_18Y	17.60	18.50	1800	1631x660x205	44	<b>139 700</b>

МОДЕЛЬ	ХОЛОД		ТЕПЛО		РАЗМЕР ВНУТР.	РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА
	ХОЛОД	ТЕПЛО	ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>ZANUSSI Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO</b>								
Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до <b>-15 °C</b> ) / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Вывод дренажа в 2 стороны / Защита от скачков напряжения <b>195~250 В</b> / Длина трассы до 50 м								
	ZACU-18 H/ICE/FI/N1	5.4	5.6	1068x675x235	770x555x300	24,0/36,5	<b>60 900</b>	
	ZACU-24 H/ICE/FI/N1	7.0	7.6	1068x675x235	845x702x363	24,6/52,7	<b>78 800</b>	
	ZACU-36 H/ICE/FI/N1	10.6	10.6	1285x675x235	946x810x410	29,9/77,1	<b>109 200</b>	
	ZACU-48 H/ICE/FI/N1	14.1	15.2	1285x675x235	900x1170x350	31,0/93,2	<b>127 100</b>	
	ZACU-60 H/ICE/FI/N1	16.1	17.6	1660x675x235	900x1170x350	39,0/97,0	<b>139 700</b>	

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.	
	ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>ELECTROLUX Сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Класс энергоэффективности (A) •Приток свежего воздуха •Длина трасс до 50м •Функция I FEEL •Комплекс самодиагностики •Проводной пульт управления •Компактные размеры •Низкий уровень шума •Удобный монтаж и обслуживание •Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации •Зимний комплект в стандартной комплектации</li> </ul>						
	EACU-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3_LAK	5	5.5	990×680×230 800×550×260	27 / 37	<b>70 500</b>
	EACU-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3_LAK	7.7	7.9	990×680×230 900×640×300	28 / 54	<b>94 700</b>
	EACU-36H/UP2/N3 + EACO-36H/UP2/N3_LAK	10.2	12	1285×680×230 950×840×340	37 / 68	<b>122 100</b>
	EACU-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3_LAK	14	16	1580×680×230 950×1050×340	47 / 96	<b>143 200</b>
	EACU-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3_LAK	16	18	1580×680×230 950×1386×340	47 / 106	<b>157 900</b>
	<b>Проводной пульт ДУ WRC_S1</b>					<b>12 000</b>